



Druckformat: Außendurchmesser: 116 mm
Innendurchmesser: 45 mm
37 mm oder 21 mm (zum Abdecken des Identringes ist eine vorgedruckte Fondfläche empfohlen)

Überfüllung: Bei Bild- und Strichelementen ist zum Ausgleich von Passertoleranzen eine Überfüllung von ca. 0,10 mm erforderlich.

**Text- und Strich-
elemente:** Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen sind Sonderfarben nach PANTONE im **Siebdruckverfahren** anzuwenden (kein CMYK!)

Abstimmvorlage: Der Druck erfolgt grundsätzlich nach ISO Standard 12647. Als Abstimmvorlage akzeptieren wir nur ein nach ISO coated kalibriertes Contact Proof mit dem UGRA/FOGRA Medienkeil CMYK-TIFF.

Filme: Die Anlieferung von reprofähigen Filmen akzeptieren wir nur im Einzelfall und nach vorheriger Rücksprache.

Farbigkeit: 4 - 6 farbig (4 Farben nach Euroskala und 2 PANTONE-Sonderfarben)
Ist ein metallischer Effekt des Druckbildes nicht erwünscht, muss zunächst eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.

Druckreihenfolge: Sonderfarben beliebig und Farben der Euroskala Y,C,M,K

Rasterweite: 1. Farbe = Siebdruck (z.B. vorgedruckte weiße Fondfläche zur farbidentischen Wiedergabe der Abstimmvorlage)

2. - 5. Farbe = Trocken-Offset (Farben nach Euroskala Y, M, C, K)

6. Farbe = Siebdruck (falls erforderlich) oder wahlweise Lackierung
60 - 80 Linien / cm

Rasterweite:

Rasterwinkelungen:

	Dominierende Motivfarben (CMYK)		
	schwarz	gelb & magenta (Haut- u. Orangetöne)	gelb & cyan (Grün- u. Türkistöne)
C	75°	75°	45°
M	15°	45°	15°
Y	0°	0°	0°
K	45°	15°	75°

	Triplex, Duplex u. 1-farbig (CMYK & Pantone)		
	3-farbig	2-farbig	1-farbig
dunkle Farbe	45°	45°	45°
helle Farbe(n)	15° 75°	75°	

Textgrößen: Positiv mind. 4,5 Punkt (Strichstärke mind. 0,08 mm)
Negativ mind. 5,0 Punkt (Strichstärke mind. 0,10 mm)