



- Druckformat:** Außendurchmesser: 116 mm
Innendurchmesser: 45 mm
37 mm oder 23 mm (zum Abdecken des Identringes ist eine vorgedruckte Fondfläche empfohlen)
- Überfüllung:** Bei Bild- und Strichelementen ist zum Ausgleich von Passertoleranzen eine Überfüllung von ca. 0,15 mm erforderlich.
- Verläufe:** Glatte Verläufe sind im Siebdruck nicht möglich (☞ Trocken-Offsetdruck).
- Abstimmvorlage:** Der Druck erfolgt grundsätzlich nach ISO Standard 12647. Als Abstimmvorlage akzeptieren wir nur ein nach ISO coated kalibriertes Contact Proof mit dem UGRA/FOGRA Medienkeil CMYK-TIFF.
- Filme:** Die Anlieferung von reprofähigen Filmen akzeptieren wir nur im Einzelfall und nach vorheriger Rücksprache.
- Farbigkeit:** 1-6 farbig (nach Euroskala oder mit PANTONE-Sonderfarben)
Ist ein metallischer Effekt des Druckbildes nicht erwünscht, muss zunächst eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.
- Druckreihenfolge:** Sonderfarben beliebig und Farben der Euroskala Y,C,M,K
- Rasterweite:** 48 Linien / cm (bei 1-farbiger Abbildung), Tonwertumfang ca. 15-85%
48 Linien / cm (bei Duplex, Triplex und 4-farbigen Abbildung: C M Y K), Tonwertumfang ca. 10-90%
- Rasterpunktform:** Elliptischer Rasterpunkt
- Rasterwinkelungen:**

	Dominierende Motivfarben (CMYK)			Triplex, Duplex u. 1-farbig (CMYK & Pantone)			
	schwarz	gelb & magenta (Haut- u. Orangetöne)	gelb & cyan (Grün- u. Türkistöne)	3-farbig	2-farbig	1-farbig	
C	75°	75°	45°	45°	45°	45°	
M	15°	45°	15°				
Y	0°	0°	0°				
K	45°	15°	75°				
dunkle Farbe	15°	75°		45°			
	75°						
helle Farbe(n)	15°	75°		45°			
	75°						

- Textgrößen:** Positiv mind. 5,0 Punkt (Strichstärke mind. 0,10 mm)
Negativ mind. 6,0 Punkt (Strichstärke mind. 0,15 mm)